

产品详述


浪涌保护器



产品型号			MSX1浪涌保护器					
极数			1P	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
外形尺寸		a	36	72	72	108	144	144
		b	101	101	101	101	101	101
		c	68	68	68	68	68	68
电气性能								
额定频率	f	(Hz)	50/60 Hz					
最大可持续运行电压	Uc	(VAC)	275/385/420/440					
最大冲击放电电流	Iimp	(kA)	12.5/25					
标称放电电流	In	(kA)	12.5/25					
电压保护水平	Up	(kV)	< 2.5					
响应时间		(ns)	< 25					
前置断路器		(A)	125/160					
试验分类			I级（10/350uS）					
连接与安装								
防护等级			IP20					
接线能力		(mm²)	16~35					
使用环境温度		(℃)	-40℃~+80℃					
海拔		(m)	≤3000					
湿度			室内温度条件下30 ~ 90%					
污染等级			3级					
冲击和震动			应安装在无明显冲击振动场合					
安装方向			水平或垂直					
安装方式			TH35mm导轨					
取得认证	符合标准		GB/T 18802.1, GB/T 5007-2010					
	通过认证		型式试验报告					

浪涌保护器



产品型号			MSX2浪涌保护器						
极数			1P	1P+N	2P	3P	3P+N	4P	
外形尺寸  I _{map} :10kA~70kA	a	18	36	36	54	72	72		
	b	90	90	90	90	90	90		
	c	67	67	67	67	67	67		
外形尺寸  I _{max} :80kA~120kA	a	36	72	72	108	144	144		
	b	92	92	92	92	92	92		
	c	67	67	67	67	67	67		
电气性能									
额定频率	f	(Hz)	50/60 Hz						
最大可持续运行电压	U _c	(VAC)	275/385/420/440						
最大放电电流	I _{max}	(kA)	10	20	40	70	80	100	120
标称放电电流	I _n	(kA)	5	10	20	35	40	60	60
电压保护水平	U _p	(kV)	< 1.4	< 1.6	275/385/420V: < 1.8 440V: < 2.0	< 2.2	275/385/420V: < 2.2 440V: < 2.4	< 2.4 < 2.6	< 2.6
响应时间		(ns)	< 20					< 25	
前置断路器		(A)	40~63						
试验分类			Ⅱ级 (8/20uS)						
连接与安装									
防护等级		(mm ²)	IP20						
接线能力		(℃)	相间、零线：1.5 ~ 35硬线；接地线：1.5 ~ 35双色线						
使用环境温度		(m)	-40℃~+80℃						
海拔			≤2000						
湿度			室内温度条件下30 ~ 90%						
污染等级			3级						
冲击和震动			应安装在无明显冲击振动场合						
安装方向			水平或垂直						
安装方式			TH35mm导轨						
取得认证	符合标准		IEC 61643-1 IEC 61643-21 GB/T 18802.1 GB/T 18802.21 UL1449 ed.2						
	通过认证		型式试验报告						

注: 选带遥信功能可选配辅助开关。